


INCA 13-16-19 HT

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für Stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- INCA 13 HT 3.500N 13 mm 113.130.410
- INCA 13 HT 5.500N 13 mm 113.130.510
- INCA 16 HT 5.500N 16 mm 113.160.510
- INCA 19 HT 5.500N 19 mm 113.190.510



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 200mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensione reggia max.	3.500N - 5.500N
● Velocità tensionamento	7 - 5 mt/min
● Tipo di chiusura	Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 9 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 200mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. tension	3.500N - 5.500N
● Max. tension speed	7 - 5 mt/min
● Joint type	Sealless
● Weight	around 9 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques


● Type de colis	Plat (minimum 200mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tension max.	3.500N - 5.500N
● Vitesse tension	7 - 5 mt/min
● Type de soudure	Sans chape
● Poids	9 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 200mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. Umreifungsspannung	3.500N - 5.500N
● Max. Spannungsgeschwindigkeit	7 - 5 mt/min
● Verschluss	Hülselos
● Gewicht	9 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 200mm)
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensión máx.	3.500N - 5.500N
● Velocidad max. de tensión	7 - 5 mt/min
● Tipo de sellado	Sin unión
● Peso	9 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s



Упаковочное
оборудование

www.ru-packing.ru

SIAT
MAILLIS



INCA 13-16-19 HT

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in metallo
Pneumatic strapping tools for steel strap
Cercleuses pneumatiques pour feuillard métallique
Pneumatische Stahlband-Umreifungsgerät
Flejadoras neumáticas para fleje de acero