

POLI WELDING 10-19

- Reggiatrice pneumatica per saldatura reggia in plastica
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap. Only for welding
- Cercluse pneumatique avec soudure par vibration uniquement
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder. Nur für verschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster. Solo para soldadura del fleje



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI WELDING 124.160.040



- Gancio di sospensione POLI WELDING
- Suspension bracket for POLI WELDING
- Bras de suspension pour POLI WELDING
- Haengebuegel fuer POLI WELDING
- Soporte de suspensión para POLI WELDING

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
● cod. 281.019.600

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano - tondo
● Tipo di reggia utilizzabile	PET/PP
● Larghezza reggia	10 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Tensione reggia max.	-
● Velocità tensionamento	-
● Tipo di chiusura	Saldatura a vibrazione
● Peso	Circa 2.3 Kg
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s

Technical Data

● Package type	Flat - round
● Strap quality	PET/PP
● Strap width	10 mm - 19 mm
● Strap thickness	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Max. tension	-
● Max. tension speed	-
● Joint type	Friction weld seal
● Weight	around 2.3 Kg
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s

Caractéristique Technique

● Type de colis	Plat - rond
● Matériau feuillard	PET/PP
● Largeur feuillard	10 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Tension maximal	-
● Vitesse tension	-
● Type de soudure	Soudure à vibration
● Poids	2.3 Kg
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene - runde
● Bandqualität	PET/PP
● Bandbreite	10 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Max. Umreifungsspannung	-
● Max. Spanngeschwindigkeit	-
● Verschlussstyp	Reibschweissung
● Gewicht mit Batterie	2.3 Kg
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano - redondo
● Tipo de fleje	PET/PP
● Anchos flejes	10 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Tensión máx.	-
● Velocidad max. de tensión	-
● Tipo de cierre	Soldadura de vibración
● Peso	2.3 Kg
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s



Упаковочное
оборудование

www.ru-packing.ru

SIAT
MAILLIS



POLI WELDING

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in plastica
Pneumatic strapping tools for plastic strap
Appareils de cerclage pneumatique pour feuillard plastique
Pneumatische umreifungsgeräte für kunststoffbänder
Flejadora neumática para fleje de plástico