

SMART MT CLUTCH

- Reggiatrice a batteria per reggia in plastica con tensionamento manuale e saldatura a vibrazione
- Battery strapping tool for PP and PET strap manual tension and friction weld seal
- Cercleuse à batterie pour feuillard plastique. Tension manuelle et soudure par friction
- Akku- umreifungsgeräte für PP und PET umreifungsband. Manuelle spannung des bandes über spannhebel. Verschluss des bandes mittels reibschweißung
- Flejadora de batería para fleje de polipropileno y poliéster. Tensado manual y sellado por soldadura mediante fricción



SP1 Li-Ion battery

- Batteria Li-ion: Lunga durata-No effetto memoria-Chip di memoria integrato
- Li-ion Battery: High capacity-No memory effect-Built in memory chip
- Batterie Li-ion: Longue durée-Pas effet mémoire-Puce de mémoire intégrée
- Li-ion Akku: Große Ladeleistung-Leicht und kompakt-Aktive Kontrolle
- Batería Li-ion: Alta capacidad-Sin efecto memoria-Ligera y compacta

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 120mm) Tondo (diametro minimo 700mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	PP/PET
● Larghezza reggia	10 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.5 mm a 1.0 mm
● Tensione reggia max.	2.000N (frizione regolabile)
● Tipo di chiusura	Saldatura a vibrazione
● Peso	Circa 3.8 Kg. (inclusa batteria)
● Batteria	SP1 Akku Power 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
● Codice di Ordinazione	150.990.810

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 120mm - 5") Round surface (min. diam. 700mm - 28")
● Strap quality	PP/PET
● Strap width	10 mm - 19 mm (3/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.5 mm - 1.0 mm
● Max. tension.	2.000N (clutch adjustable)
● Joint type	Friction weld seal
● Weight	around 3.8 Kg (battery included)
● Battery	SP1 Akku Power 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
● Order code	150.990.810

Caractéristiques techniques


● Type de colis	Plat (minimum 120mm) Rond (diamètre minimum 700mm)
● Matériau feuillard	PP/PET
● Largeur feuillard	10 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.5 mm - 1.0 mm
● Tension max.	2.000N
● Type de soudure	Soudure à friction
● Poids	3.8 Kg (avec batterie)
● Batterie	SP1 Akku Power 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
● Code article	150.990.810

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 120mm) Runde Oberfläche (Ø min. 700mm)
● Bandqualität	PP/PET
● Bandbreite	10 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.5 mm - 1.0 mm
● Max. Umreifungsspannung	2.000N
● Verschlussstyp	Reibschweißung
● Gewicht mit Batterie	3.8 Kg
● Akku	SP1 Akku Power 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
● Bestell- Nummer	150.990.810

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (min. 120mm) Redondo (Ø min. 700mm)
● Tipo de fleje	PP/PET
● Anchos flejes	10 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.5 mm - 1.0 mm
● Tensión máx.	2.000N
● Tipo de cierre	Soldadura de vibración
● Peso	3.8 Kg (incluyendo batería)
● Batería	SP1 Akku Power 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
● Código pedido	150.990.810



Упаковочное
оборудование

www.ru-packing.ru

SIAT
MAILLIS



SMART MT CLUTCH

STRAPPING TOOLS

Tendireggia a batteria e manuali
Battery and manual strapping tools
Appareils de cerclage à batterie et manuels
Umreifungsbandgeraete mit Batterien/hand
Flejadora de batería y manual